

Pince coupante diagonale, noire atramentée, 140 mm



La pince coupante latérale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et finition précise pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même au niveau des pointes de coupe. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 62 HRC. Forme de tête fine pour l'utilisation dans des zones de travail difficiles d'accès. La nouvelle génération du classique de KNIPEX avec des propriétés encore meilleures. Rapport de force optimisé pour une puissance de coupe supérieure de 20 % à celle du modèle précédent. avec facette. - Valeurs de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2,5mm - Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 1,8mm - Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 4,0mm

- La pince coupante latérale indispensable pour une utilisation polyvalente
- Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie
- Tranchants de précision pour les fils doux et durs
- Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux pointes des lames
- Tranchants trempés par induction en plus, dureté des tranchants env. 62 HRC
- Forme de tête fine pour l'utilisation dans des zones de travail difficiles d'accès

Numéro d'article	WL61636
Modèle	70 01 140
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	70 01 140
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

www.knipex.de

Longueur	140 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	13 mm
Longueur avec emballage	170 mm
Largeur avec emballage	84 mm
Hauteur avec emballage	32 mm
Volume avec emballage	0,457 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN ISO 5749
Conforme RoHS	non
Surface	noir atramenté
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	140 mm
Type de pinces coupantes latérales	pinces coupantes de coté
Description Tête	polie
Prise (expression)	recouvert de plastique
Valeur de coupe diamètre du fil (dur)	1,8 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (moyen)	2,5 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (doux)	4 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil
WL61635	110 mm
WL23974	125 mm
WL61636	140 mm
WL61637	160 mm
WL61638	180 mm