

Pince coupante diagonale de force, noire atramentée, 140 mm



Pour les sollicitations les plus dures et durables. Grande puissance de coupe pour un faible effort grâce à une adaptation optimale de l'angle de coupe et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris le fil Piano. - Forme : 0 - Valeurs de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3,1mm - Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,0mm - Valeurs de coupe du fil piano-électrique (diamètre) : Ø 1,5mm

- Pour les sollicitations les plus dures et durables
- Puissance de coupe élevée avec peu d'effort grâce à une adaptation optimale de l'angle de coupe et du rapport de transmission
- Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris le fil Piano.

Numéro d'article	WL61685
Modèle	74 01 140
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	74 01 140
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	140 mm
Largeur	52 mm
Hauteur	15 mm

Products for the electronic industry



Longueur avec emballage	189 mm
Largeur avec emballage	72 mm
Hauteur avec emballage	48 mm
Volume avec emballage	0,64 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN ISO 5749
Conforme RoHS	non
Surface	noir atramenté
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Fixation pour protection antichute	nein
Longueur de l'outil	140 mm
Type de pinces coupantes latérales	pinces coupantes de coté
Description Tête	poli
Prise (expression)	recouvert de plastique
Valeur de coupe diamètre du fil (dur)	2 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (moyen)	3,1 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil
WL61685	140 mm
WL23706	160 mm
WL23715	180 mm
WL23716	200 mm
WL61686	250 mm