

Pince coupante latérale de puissance, noire atramentée, 200 mm



Pour les sollicitations les plus dures et durables. Grande puissance de coupe pour un faible effort grâce à une adaptation optimale de l'angle de coupe et du rapport de transmission. Lames de précision trempées par induction (dureté des lames env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris le fil Piano. Tête inclinée à 12° pour une coupe à ras, avec espace libre pour la préhension. - Forme : 2 - Valeurs de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 4,2mm - Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 3,0mm - Valeurs de coupe du fil piano-électrique (diamètre) : Ø 2,5mm

- Pour les sollicitations les plus dures et durables
- Puissance de coupe élevée avec peu d'effort grâce à une adaptation optimale de l'angle de coupe et du rapport de transmission
- Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris le fil piano-électrique.

Numéro d'article	WL61710
Modèle	74 22 200
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	74 22 200
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	200 mm
Largeur	52 mm
Hauteur	20 mm

Products for the electronic industry



Longueur avec emballage	324 mm
Largeur avec emballage	98 mm
Hauteur avec emballage	53 mm
Volume avec emballage	1,532 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Normes	DIN ISO 5749
Conforme RoHS	non
Surface	noir atramenté
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Fixation pour protection antichute	nein
Forme de la mâchoire	coudé
Angle de mors	12 °
Longueur de l'outil	200 mm
Type de pinces coupantes latérales	pinces coupantes de coté
Description Tête	poli
Prise (expression)	avec gaines multi-composants
Valeur de coupe diamètre du fil (dur)	3 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (moyen)	4,2 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil	Fixation pour protection antichute
WL61710	200 mm	nein
WL61712	250 mm	nein