Pince Cobra® XL pour tuyaux et pompes à eau, gris atramenté, ouverture de clé 95 mm, 400 mm



KNIPEX Cobra® XL : Distance de préhension plus grande mais poids beaucoup plus faible que les pinces à tuyaux comparables. Réglage rapide par pression sur un bouton directement sur la pièce, pas de glissement involontaire de l'articulation. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une position de prise agréable pour la main. Auto-serrage sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce, travail sans effort. Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents env. 61 HRC : préhension durablement sûre grâce à une grande résistance à l'usure. Articulation traversante : grande stabilité grâce au double guidage. La protection contre les pincements évite les blessures par écrasement. - Positions de réglage : 27 - capacité pour écrous, ouverture de clé (pouces) : Ø 3 1/2in - Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 95mm - Capacité pour tubes (diamètre) : Ø 90mm

- Distance de préhension plus grande mais poids beaucoup plus faible que les pinces à tubes comparables
- Réglage rapide par pression sur un bouton directement sur la pièce, pas de glissement involontaire de l'articulation
- Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une position de préhension agréable pour la main
- Auto-serrage sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce, travail sans effort
- Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents env. 61 HRC : préhension durablement sûre grâce à une grande résistance à l'usure
- Articulation traversante : grande stabilité grâce au double guidage
- La protection contre les pincements évite les blessures par écrasement

Numéro d'article	**WL61787**
Modèle	87 01 400
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	87 01 400

Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	413 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	22 mm
Longueur avec emballage	415 mm
Largeur avec emballage	77 mm
Hauteur avec emballage	23 mm
Volume avec emballage	0,735 dm^3
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN ISO 8976
Série de produits	Cobra®
Conforme RoHS	non
Surface	gris atramenté
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	400 mm
Description Tête	polie
Prise (expression)	recouverte de plastique
Type de pince	Pince pour pompe à eau

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil
WL32705	125 mm
WL32704	150 mm
WL32703	180 mm
WL23704	250 mm
WL61786	300 mm
WL61787	**400 mm**
WL61788	560 mm