

Pince d'assemblage de profilés, brunie, 250 mm



Pour réaliser des assemblages solides de tôles profilées utilisées dans la construction sèche pour la réalisation de cloisons et de plafonds suspendus, sans avoir besoin de vis ou de rivets. Pour les profilés en U et en C avec une épaisseur de tôle maximale de 1,2 mm (2 x 0,6 mm). Effort minimal grâce à la démultiplication optimale du levier. pour une utilisation à une main. - Capacité en millimètres : max. 1,2 (2 x 0,6)

- Pour la réalisation d'assemblages fixes de tôles profilées utilisées dans la construction sèche pour la construction de cloisons et de plafonds suspendus, sans avoir besoin de vis ou de rivets.
- Pour profilés en U et en C d'une épaisseur de tôle maximale de 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
- Effort minimal grâce à un rapport de levier optimal

Numéro d'article	WL61849
Modèle	90 42 250
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	90 42 250
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Longueur	250 mm
Largeur	84 mm
Hauteur	18 mm
Longueur avec emballage	305 mm
Largeur avec emballage	115 mm
Hauteur avec emballage	35 mm
Volume avec emballage	1,228 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Conforme RoHS	non
Surface	bruni
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	250 mm
Prise (expression)	avec gaines multi-composants
Type de pince	pincés spéciales