

Pince d'assemblage de profilés, brunie, 340 mm



Pour réaliser des assemblages solides de tôles profilées utilisées dans la construction sèche pour la réalisation de cloisons et de plafonds suspendus, sans avoir besoin de vis ou de rivets. Pour les profilés en U et en C avec une épaisseur de tôle maximale de 1,2 mm (2 x 0,6 mm). Effort minimal grâce à un rapport de levier optimal. - Capacité en millimètres : max. 1,2 (2 x 0,6)

- Pour la réalisation d'assemblages fixes de tôles profilées utilisées dans la construction sèche pour la réalisation de cloisons et de plafonds suspendus, sans avoir besoin de vis ou de rivets.
- Pour profilés en U et en C d'une épaisseur de tôle maximale de 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
- Effort minimal grâce à un rapport de levier optimal

Numéro d'article	WL61850
Modèle	90 42 340
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	90 42 340
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	340 mm
Largeur	96 mm
Hauteur	19 mm
Longueur avec emballage	370 mm

Largeur avec emballage	130 mm
Hauteur avec emballage	40 mm
Volume avec emballage	1,924 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Conforme RoHS	non
Surface	bruni
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	340 mm
Prise (expression)	avec gaines multi-composants
Type de pince	pincés spéciales