

Poinçon de rechange pour 90 42 340



Poinçon de rechange pour 90 42 340 Pour la réalisation d'assemblages solides de tôles profilées utilisées dans la construction sèche pour la réalisation de cloisons et de plafonds suspendus, sans avoir besoin de vis ou de rivets. Pour les profilés en U et en C avec une épaisseur de tôle maximale de 1,2 mm (2 x 0,6 mm). Effort minimal grâce à un rapport de levier optimal.

- Pour la réalisation d'assemblages fixes de tôles profilées utilisées dans la construction sèche pour la réalisation de cloisons et de plafonds suspendus, sans avoir besoin de vis ou de rivets.
- Pour les profilés en U et en C avec une épaisseur de tôle maximale de 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
- Effort minimal grâce à un rapport de levier optimal

Numéro d'article	WL61852
Modèle	90 49 340
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	90 49 340
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	120 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	10 mm
Longueur avec emballage	102 mm

Largeur avec emballage	23 mm
Hauteur avec emballage	3 mm
Volume avec emballage	0,007 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Conforme RoHS	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non