

Cisaille à câbles à double tranchant, chromée, isolée, 200 mm



Pour couper les câbles en Cu et Al. Ne convient pas pour les fils d'acier et les conducteurs en cuivre étiré dur. Tranchants trempés avec affûtage de précision. Coupe lisse et nette, sans écrasement. Articulation à vis réglable, autobloquante. Faible effort grâce à des rapports de transmission favorables et à une géométrie de coupe spéciale. La protection contre les pincements évite les blessures par écrasement. Articulation à vis réglable, autobloquante. - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : 70mm² - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 20mm - AWG : 2 / 0 - Testé VDE : Oui

- Pour la coupe de câbles Cu et Al
- Ne convient pas pour les fils d'acier et les conducteurs en cuivre étiré dur
- Tranchants trempés avec affûtage de précision
- Coupe lisse et nette, sans écrasement
- Articulation à vis réglable, autobloquante
- Faible effort grâce à des rapports de transmission favorables et à une géométrie de coupe spéciale
- La protection contre les pincements évite les blessures par écrasement
- Articulation à visser réglable, autobloquante

Numéro d'article	WL61894
Modèle	95 16 200
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	95 16 200
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

www.knipex.de

Longueur	220 mm
Largeur	68 mm
Hauteur	19 mm
Longueur avec emballage	237 mm
Largeur avec emballage	67 mm
Hauteur avec emballage	35 mm
Volume avec emballage	0,535 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN EN 60900 IEC 60900
Conforme RoHS	non
Surface	chromé
VDE	oui
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	200 mm
AWG	2 / 0
Prise (expression)	VDE isolés avec gaines multicomposants, testés VDE
Câble en cuivre de valeur de coupe, toronné	70 mm ²
Câble en cuivre à valeur de coupe, toronné (diamètre)	20 mm