

Cisaille à câbles à double tranchant, chromée, isolée par immersion, 200 mm



Pour couper les câbles en Cu et Al. Ne convient pas pour les fils d'acier et les conducteurs en cuivre étirés durs. Tranchants trempés avec affûtage de précision. Coupe lisse et nette, sans écrasement. Grâce à la répartition du processus de coupe en pré-coupe (gaine isolante dans la zone de coupe avant) et en post-coupe (conducteur dans la zone de coupe arrière), il est possible de couper des câbles jusqu'à Ø 20 mm d'une seule main. Faible effort grâce à des rapports de transmission favorables et à une géométrie de coupe spéciale. La protection contre les pincements évite les blessures par écrasement. Articulation à vis réglable, autobloquante. - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : 70mm² - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 20mm - AWG : 2 / 0 - Testé VDE : Oui

- Pour la coupe de câbles Cu et Al
- Ne convient pas pour les fils d'acier et les conducteurs en cuivre étiré dur
- Tranchants trempés avec affûtage de précision
- Coupe lisse et nette, sans écrasement
- Grâce à la répartition du processus de coupe en pré-coupe (gaine isolante dans la zone de coupe avant) et en post-coupe (conducteur dans la zone de coupe arrière), des câbles jusqu'à Ø 20 mm peuvent être coupés d'une seule main
- Faible effort grâce à des rapports de transmission favorables et à une géométrie de coupe spéciale
- La protection contre les pincements évite les blessures par écrasement
- Articulation à vis réglable, autobloquante

Numéro d'article	WL61895
Modèle	95 17 200
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	95 17 200
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	210 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	34 mm
Longueur avec emballage	252 mm
Largeur avec emballage	86 mm
Hauteur avec emballage	36 mm
Volume avec emballage	0,744 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN EN 60900 IEC 60900
Conforme RoHS	non
Surface	chromé
VDE	oui
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	200 mm
AWG	2 / 0
Prise (expression)	VDE isolés par immersion, testés VDE
Câble en cuivre de valeur de coupe, toronné	70 mm ²
Câble en cuivre à valeur de coupe, toronné (diamètre)	20 mm