

Coupe-câble (principe du cliquet), laqué noir, isolé, 250 mm



Pour la coupe de câbles en Cu et Al, monofilaires et multifilaires. Ne convient pas pour les fils d'acier, les câbles métalliques et les conducteurs à fils très fins (très flexibles). Tranchants trempés avec affûtage de précision. Coupe lisse et nette, sans écrasement. Utilisation d'une seule main grâce au principe du cliquet. Faible besoin de force grâce à un rapport de transmission très élevé. Entraînement par couronne dentée à deux vitesses pour une coupe facile. Manipulation facile grâce au faible poids et à la construction compacte - utilisation possible même dans des espaces restreints. La protection contre les pincements évite les blessures par écrasement. - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : 240mm² - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 32mm - MCM : 500 - Testé VDE : Oui

- Pour la coupe de câbles Cu et Al, monofilaires et multifilaires
- Ne convient pas pour les fils d'acier, les câbles métalliques et les conducteurs à fils très fins (très flexibles)
- Tranchants trempés avec affûtage de précision
- Coupe lisse et nette, sans écrasement
- Utilisation d'une seule main grâce au principe du cliquet
- Faible besoin de force grâce à un rapport de transmission très élevé
- Entraînement par couronne dentée à deux vitesses pour une coupe facile
- Manipulation facile grâce au faible poids et à la construction compacte - utilisation possible même dans des espaces restreints
- La protection contre les pincements évite les blessures par écrasement

Numéro d'article

WL61908

Products for the electronic industry



Modèle	95 36 250
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	95 36 250
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	257 mm
Largeur	115 mm
Hauteur	20 mm
Longueur avec emballage	330 mm
Largeur avec emballage	165 mm
Hauteur avec emballage	40 mm
Volume avec emballage	2,178 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Normes	DIN EN 60900 IEC 60900
Conforme RoHS	non
Surface	laqué noir
VDE	oui
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	250 mm
Type de pinces coupantes latérales	coupe-câbles
Prise (expression)	VDE isolés avec gaines multi-composants, testés VDE
Câble en cuivre de valeur de coupe, toronné	240 mm ²
Câble en cuivre à valeur de coupe, toronné (diamètre)	32 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil
WL61908	250 mm
WL61909	280 mm