

Cisaille pour câbles métalliques, également pour câbles métalliques à haute résistance, brunie, 160 mm



Pour les câbles métalliques très résistants jusqu'à Ø 4 mm et les câbles jusqu'à Ø 6 mm : coupe sensiblement facile et très précise grâce à une construction articulée unique en son genre, pour laquelle une demande de brevet a été déposée. Taille compacte, faible poids, haute performance. Conçu pour une utilisation intensive : particulièrement durable et léger (172 g). Compact, léger et puissant. Jusqu'à 30 % d'effort en moins par rapport aux cisailles à câble métallique de même longueur. Articulation traversante à double palier pour une grande stabilité. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 64 HRC. Travail confortable grâce au ressort d'ouverture. Blocage par cliquet pendant le transport. Pour câbles métalliques Ø 4,00 / 1960 Nmm². - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire (diamètre) : Ø 6,0mm - Valeurs de coupe du câble métallique (diamètre) : Ø 4,0mm

- Compact, léger et puissant
- Jusqu'à 30 % d'effort en moins par rapport aux cisailles pour câbles métalliques de même longueur
- Articulation traversante à double palier pour une grande stabilité
- Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 64 HRC
- Travail confortable grâce au ressort d'ouverture
- Blocage par cliquet pendant le transport

Numéro d'article	WL61929
Modèle	95 62 160
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	95 62 160

Products for the electronic industry



Données du fabricant du GPSR

KNIPEX-Werk
 Oberkamper Strasse 13
 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
 www.knipex.de

Longueur	168 mm
Largeur	61 mm
Hauteur	21 mm
Longueur avec emballage	177 mm
Largeur avec emballage	61 mm
Hauteur avec emballage	30 mm
Volume avec emballage	0,237 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Conforme RoHS	non
Surface	bruni
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	160 mm
Description Tête	bruni
Prise (expression)	avec gaines multi-composants
Câble en cuivre à valeur de coupe, toronné (diamètre)	6 mm