

Jeu de matrices de sertissage pour connecteurs thermorétractables, 0,5 - 6 mm² (AWG 20 - 10)



Jusqu'à 250 profils disponibles ; profils spéciaux sur demande. - Dimension nominale : 0,5 - 6,0 mm² - Application : Connecteurs à gaine thermorétractable - Capacité millimètre carré : 0,5 - 6mm² - Nombre de nids : 3 - AWG : 20 - 10

- Jusqu'à 250 profils disponibles
- Profils spéciaux sur demande

Numéro d'article	WL61955
Modèle	97 49 07
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	97 49 07
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk

Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Longueur	35 mm
Largeur	32 mm
Hauteur	12 mm
Longueur avec emballage	35 mm
Largeur avec emballage	32 mm
Hauteur avec emballage	12 mm
Volume avec emballage	0,013 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Conforme RoHS	non
VDE	non
Application de sertissage	Connecteur de gaine thermorétractable
Nombre de nids de sertissage	3
Conforme aux normes ESD	non
AWG	20 - 10
Profil de sertissage	Sertissage ovale
Type de pince	insert de sertissage