

Pince à sertir autoréglable pour embouts de câble avec introduction latérale, brunie, 180 mm, emballage SB



Pince à sertir autoréglable pour embouts de câble à faible largeur de prise. Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 partie 1 + 4. Adaptation autoréglable à la taille d'embout de câble souhaitée. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au blocage forcé (déverrouillable). La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (calibrée). Renforcement de la force par genouillère pour un travail moins fatigant. Grand confort d'utilisation grâce à la forme maniable et au faible poids. Sertissage hexagonal avec une extension de capacité jusqu'à 10 mm². Sertissage hexagonal pour les dimensions de raccordement réduites. convient en particulier à tous les embouts de câble Twin jusqu'à 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 10. - Application : embouts - capacité en millimètres carrés : 0,08 - 16mm², par levier de commutation et de tous les embouts Twin jusqu'à 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8) - nombre de nids : 1 - AWG : 28 - 7

- Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 partie 1 + 4
- Adaptation autoréglable à la taille d'embout souhaitée
- Qualité de sertissage élevée et constante grâce au blocage forcé (déverrouillable)
- La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (calibrée)
- Renforcement de la force par genouillère pour un travail moins fatigant
- Grand confort d'utilisation grâce à sa forme maniable et son faible poids
- peut également sertir des embouts de câble doubles

Numéro d'article	WL62026
Modèle	97 53 14 SB
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	97 53 14 SB
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	176 mm
Largeur	74 mm
Hauteur	25 mm
Longueur avec emballage	271 mm
Largeur avec emballage	115 mm
Hauteur avec emballage	33 mm
Volume avec emballage	1,028 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Emballage sous blister
Batterie incluse	non
Conforme RoHS	non
Surface	bruni
VDE	non
Application de sertissage	Embouts de câble
Nombre de nids de sertissage	1
Conforme aux normes ESD	non
AWG	28 - 7
Profil de sertissage	Sertissage hexagonal
Longueur de l'outil	180 mm
Prise (expression)	avec gaines multi-composants
Type de pince	outil de sertissage automatique