

Clé à douille avec poignée de tournevis, brunie, isolée, largeur de clé 5 mm, 230 mm



Poignée bi-composant ergonomiquement optimisée pour une transmission de force sans fatigue et sans danger pour les mains. Forme de la poignée empêchant le roulement. - Ouverture de clé S : 5,0mm - Longueur de poignée max : 107mm - Diamètre de tête d : 10mm Longueur de lame 125mm - Testé VDE : Oui

- Poignée ergonomique optimisée à 2 composants pour une transmission de force sans fatigue et sans danger pour les mains
- Forme de la poignée empêchant le roulement

Numéro d'article	WL62197
Modèle	98 03 05
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	98 03 05
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	232 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	30 mm
Longueur avec emballage	325 mm
Largeur avec emballage	124 mm
Hauteur avec emballage	51 mm
Volume avec emballage	2,055 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Products for the electronic industry



Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Normes	DIN EN 60900 IEC 60900
Conforme RoHS	non
Surface	bruni
VDE	oui
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	230 mm
Prise (expression)	VDE manche isolant multi-composants, testé VDE
Longueur de la lame	125 mm
Taille de la clé	5 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil	Taille de la clé
WL62196	230 mm	4 mm
WL62197	230 mm	5 mm
WL62198	232 mm	5,5 mm
WL62199	232 mm	6 mm
WL62200	237 mm	7 mm
WL62201	237 mm	8 mm
WL62202	237 mm	9 mm
WL62203	237 mm	10 mm
WL62204	237 mm	11 mm
WL62205	237 mm	12 mm
WL62206	237 mm	13 mm