

Tournevis (Slim) pour vis à fente, bruni, isolé, 262 mm



Tournevis (Slim) pour vis à fente : Diamètre d'isolation de la lame réduit pour les éléments de ressort et de vis situés en profondeur.. : Poignée bi-composant ergonomique optimisée pour une transmission de force sans fatigue et sans danger pour la main. Forme de la poignée empêchant le roulement. - Longueur de la lame : 150mm - longueur de la lame non isolée : 15mm - longueur du manche : 112mm - largeur de la lame : 6,5mm - épaisseur de la lame : 1,2mm - testé VDE : Oui

- Diamètre d'isolation de la lame réduit pour les éléments de ressort et de vis situés en profondeur
- Poignée ergonomique optimisée à 2 composants pour une transmission de force sans fatigue et sans danger pour les mains
- Forme du manche empêchant le roulement

Numéro d'article	WL62238
Modèle	98 20 65 SL
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	98 20 65 SL
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	260 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	32 mm
Longueur avec emballage	324 mm
Largeur avec emballage	124 mm
Hauteur avec emballage	51 mm
Volume avec emballage	2,066 dm ³

Products for the electronic industry



Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Normes	DIN EN 60900 IEC 60900
Conforme RoHS	non
Surface	bruni
VDE	oui
Type à vis	fente
Conforme aux normes ESD	non
Type de tournevis	tournevis normaux
Épaisseur de coupe	1,2 mm
Longueur de l'outil	262 mm
Prise (expression)	VDE manche isolant multi-composants, testé VDE
Longueur de la lame	150 mm
Largeur de coupe	6,5 mm

Autres versions

Numéro d'article	Épaisseur de coupe & Largeur de coupe	Longueur de la lame
WL62232	0,6 mm & 3,5 mm	100 mm
WL62234	0,8 mm & 4 mm	100 mm
WL62236	1 mm & 5,5 mm	125 mm
WL62238	1,2 mm & 6,5 mm	150 mm