

## Tournevis pour vis cruciformes Phillips®, bruni, isolé, 320 mm



Tournevis pour vis cruciformes : Poignée ergonomique optimisée à 2 composants pour une transmission de force sans fatigue et sans danger pour la main. Forme du manche empêchant le roulement. - Taille : PH4 - Longueur de la lame : 200mm - Longueur du manche : 120mm - Ø de la lame : 10,0mm - Longueur de la lame non isolée : 18mm - Testé VDE : Oui

- Poignée ergonomique optimisée à 2 composants pour une transmission de force sans fatigue et sans danger pour les mains
- Forme de la poignée empêchant le roulement

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article              | WL62250                                                                                |
| Modèle                        | 98 24 04                                                                               |
| Fabricant                     | KNIPEX                                                                                 |
| Numéro d'article du fabricant | 98 24 04                                                                               |
| Données du fabricant du GPSR  | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Longueur                      | 315 mm                                                                                 |
| Largeur                       | 37 mm                                                                                  |
| Hauteur                       | 36 mm                                                                                  |
| Longueur avec emballage       | 325 mm                                                                                 |
| Largeur avec emballage        | 123 mm                                                                                 |
| Hauteur avec emballage        | 86 mm                                                                                  |
| Volume avec emballage         | 3,456 dm <sup>3</sup>                                                                  |
| Unité de vente                | 1 pièce                                                                                |
| Unité de contenu              | 1 pièce                                                                                |
| Type d'emballage              | Paquet individuel                                                                      |

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Normes                  | DIN EN 60900   IEC 60900                         |
| Conforme RoHS           | non                                              |
| Surface                 | bruni                                            |
| VDE                     | oui                                              |
| Type à vis              | mixed                                            |
| Conforme aux normes ESD | non                                              |
| Type de tournevis       | 1000 V isolé                                     |
| Longueur de l'outil     | 320 mm                                           |
| Prise (expression)      | VDE   manche isolant multi-composants, testé VDE |
| Diamètre de la lame     | 10 mm                                            |
| Longueur de la lame     | 200 mm                                           |

## Autres versions

| Numéro d'article | Longueur de l'outil & Longueur de la lame |
|------------------|-------------------------------------------|
| WL62242          | 162 mm & 60 mm                            |
| WL62245          | 187 mm & 80 mm                            |
| WL62248          | 212 mm & 100 mm                           |
| WL62249          | 270 mm & 150 mm                           |
| WL62250          | 320 mm & 200 mm                           |