

Tournevis (Slim) pour vis cruciformes Pozidriv[®], bruni, isolé, 187 mm



Tournevis (Slim) pour vis cruciformes : Diamètre d'isolation de la lame réduit pour les éléments de ressort et de vis situés en profondeur.. : Poignée bi-composant ergonomique optimisée pour une transmission de force sans fatigue et sans danger pour la main. Forme de la poignée empêchant le roulement. - Taille : PZ1 - Longueur de la lame : 80mm - Longueur du manche : 107mm - Longueur de la lame non isolée : 15mm - Testé VDE : Oui

- Diamètre d'isolation de la lame réduit pour les éléments de ressort et de vis situés en profondeur
- Poignée ergonomique optimisée à 2 composants pour une transmission de force sans fatigue et sans danger pour les mains
- Forme du manche empêchant le roulement

Numéro d'article	WL62252
Modèle	98 25 01 SL
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	98 25 01 SL
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	185 mm
Largeur	28 mm
Hauteur	30 mm
Longueur avec emballage	236 mm
Largeur avec emballage	88 mm

Products for the electronic industry



Hauteur avec emballage	52 mm
Volume avec emballage	1,104 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN EN 60900 IEC 60900
Conforme RoHS	non
Surface	bruni
VDE	oui
Type à vis	mixed
Conforme aux normes ESD	non
Type de tournevis	1000 V isolé
Longueur de l'outil	187 mm
Prise (expression)	VDE manche isolant multi-composants, testé VDE
Longueur de la lame	80 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil & Longueur de la lame
WL62252	187 mm & 80 mm
WL62255	212 mm & 100 mm