Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv®, bruni, isolé, 187 mm



Tournevis (Slim) PlusMinus Pointe d'entraînement pour vis à profil PlusMinus. Utilisation pour les composants d'installation électrique comme les disjoncteurs.. : Diamètre d'isolation de la lame réduit pour les éléments de ressort et de vis situés en profondeur.. : Poignée bi-composant ergonomiquement optimisée pour une transmission de force sans fatigue et sans danger pour les mains. Forme de la poignée empêchant le roulement. - Taille : PZ/S 1 - Longueur de la lame : 80mm - Longueur du manche : 107mm - Longueur de la lame non isolée : 15mm - Testé VDE : Oui

- Pointe d'entraînement pour vis à profil PlusMinus
- Utilisation pour les composants d'installation électrique tels que les disjoncteurs automatiques
- Diamètre d'isolation de la lame réduit pour les éléments de ressort et de vis situés en profondeur
- Poignée bi-composant ergonomique optimisée pour une transmission de force sans fatigue et sans danger pour les mains
- Forme de la poignée empêchant le roulement

Numéro d'article	**WL62253**
Modèle	98 25 01 SLS
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	98 25 01 SLS
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	187 mm
Largeur	28 mm

Hauteur	30 mm
Longueur avec emballage	236 mm
Largeur avec emballage	88 mm
Hauteur avec emballage	52 mm
Volume avec emballage	1,104 dm^3
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN EN 60900 | IEC 60900
Conforme RoHS	non
Surface	bruni
VDE	oui
Type à vis	mixed
Conforme aux normes ESD	non
Type de tournevis	1000 V isolé
Longueur de l'outil	187 mm
Prise (expression)	VDE | manche isolant multi-composants, testé VDE
Longueur de la lame	80 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil & Longueur de la lame
WL62253	**187 mm & 80 mm**
WL62256	212 mm & 100 mm