# éclairage annulaire à LED, blanc pur (5.600 K), distance de travail 80 mm, diamètre de serrage max. 66 mm



- Éclairage annulaire RL66-80 PW
- blanc pur (5.600 K)
- distance de travail 80 mm
- diamètre de serrage max. 66 mm

| Numéro d'article | WL62477 |
|---|---|
| Fabricant | STARLIGHT |
| Numéro d'article du fabricant | 100-012212 |
| Données du fabricant du GPSR | STARLIGHT Opto-Electronics<br>Flachslander Straße 8<br>DE-90431 Nürnberg<br>www.starlight-sl.de |

| | |
|---|---|
| Hauteur | 26 mm |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| Informations sur la couleur du fabricant | noir |
| Couleur | noir |
| Matériel | aluminium anodisé |
| Source lumineuse | LED |
| Diamètre intérieur | 66 mm |
| Diamètre extérieur | 99 mm |
| Distance de travail (optimale) | 80 mm |
| Nombre de LED | 8 |
| Distance de travail | 45mm - 180mm |
| Filetage interne | M67 x 0,75 |
| Longueur du câble d'alimentation | 0,85 m |
| Diamètre (point lumineux) | 50 mm |
| Couleur de la lumière | blanc pur |
| Longueur du câble | 1,4 m |
| Consommation d'énergie | 12 W |
| Conforme aux normes ESD | non |