

Statif de microscope MSL3-66 NW, avec lumière transmise et annulaire, diamètre de serrage jusqu'à 66 mm



- Statif de microscope MSL3-66 NW
- avec lumière transmise et annulaire
- Diamètre de serrage jusqu'à 66 mm
- Indice de rendu des couleurs en lumière transmise : ≥ 80
- Diamètre de la surface lumineuse : env. 70 mm
- Réglage fin de l'intensité lumineuse de 0 à 100% avec fonction mémoire
- Hauteur de l'éclairage annulaire : 25,5 mm
- Diamètre extérieur de l'éclairage annulaire : 99 mm
- Diamètre intérieur de l'éclairage annulaire : 66 mm
- Filetage intérieur de l'éclairage annulaire : M67 $\times$ 0,75
- Diamètre de la colonne du statif : 32 mm h9
- Hauteur de la colonne du trépied : 370 mm
- Dimensions de la plaque du trépied (L $\times$ l $\times$ H) : 300 mm $\times$ 230 mm $\times$ 35 mm

- Distance entre la colonne du statif et le champ de travail : 150 mm - 161 mm

Numéro d'article	WL62577
Fabricant	STARLIGHT
Numéro d'article du fabricant	100-011758
Données du fabricant du GPSR	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	noir
Couleur	noir
Matériel	aluminium anodisé / acier inoxydable
Distance de travail (optimale)	80 mm
Flux lumineux	200 lm
Nombre de LED	48
Distance de travail	50 mm - 150 mm
Température de couleur	5700 °K
Consommation d'énergie	12 W
Conforme aux normes ESD	non