

éclairage annulaire segmenté à LED, blanc naturel (5.600 K),
distance de travail 30 mm - 150 mm (optimale 50 mm)



- Éclairage annulaire à segment RL2-50-S40 NW
- blanc naturel (5.600 K)
- distance de travail 30 mm - 150 mm (optimale 50 mm)
- Réglage fin de la luminosité 0 - 100% avec fonction mémoire

Numéro d'article	WL62680
Fabricant	STARLIGHT
Numéro d'article du fabricant	100-011969
Données du fabricant du GPSR	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de

Products for the electronic industry



Hauteur	25 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	titane
Couleur	titan
Matériel	aluminium anodisé
Batterie incluse	non
Source lumineuse	LED
Diamètre extérieur	28 mm
Distance de travail (optimale)	50 mm
Nombre de LED	24
Distance de travail	30mm - 150mm
Longueur du câble d'alimentation	0,85 m
Couleur de la lumière	blanc naturel
Longueur du câble	1,4 m
Consommation d'énergie	5 W
Conforme aux normes ESD	non