

## Mâchoires de rechange plastique strié/velcro 50mm (paire)



Les mâchoires de protection de 50 mm sont constituées d'un revêtement en plastique strié avec fermeture à pression et sont destinées à être accrochées à notre étau à rotule 9-205-K.

La surface striée assure une forte adhérence et une bonne fixation des pièces et composants à travailler. La fermeture à pression est une sorte de bande Velcro avec une fixation très stable et précise. Une simple pression - au cours de laquelle de petites têtes en forme de champignon s'emboîtent les unes dans les autres - permet d'obtenir un assemblage très solide, mais qui peut être retiré. La fermeture à pression peut être croisée, décalée ou superposée. Elle offre une fixation mécanique durable qui ne se détache pas, même en cas de secousses prolongées.

Contrairement à la bande auto-agrippante, cet assemblage rapidement détachable se caractérise par une grande résistance au cisaillement. Le dos autocollant adhère immédiatement avec un excellent pouvoir adhésif final, même à des températures élevées et sur des surfaces rugueuses. MATIÈRE PLASTIQUE (PP) surface striée. FERMETURE PAR IMPRESSION = plus de 1.000 cycles de fermeture, matériau polyoléfine, couleur noire,

adhésif acrylate (VHB) Résistance thermique en permanence -30 à +70°C (brièvement +95°C), résistance aux produits alimentaires, résistance à l'humidité, résistance aux UV, résistance au vieillissement, résistance aux produits chimiques et aux plastifiants, résistance à la traction dynamique env. 21 N/cm<sup>2</sup>, résistance à la traction statique et au cisaillement max. env.160 g/cm<sup>2</sup>, test d'inflammabilité selon F.A.R. 25.853 (b-2) réussi. Stockage non traité Durée de conservation de 12 mois à une température de stockage de 20°C et une humidité relative de 50 %. Dual Lock est un système de fermeture à pression breveté par 3M (certifié ISO 9002).

- mâchoires de l'étau à changement rapide convenant au 9-205-K avec largeur de mâchoire de 50 mm
- fermeture par pression flexible, connexion pour le détachement à nouveau
- assemblage ferme, stable, précis et ponctuel
- surface striée pour une forte adhérence et une bonne fixation des pièces serrées
- plastique noir
- unité d'emballage paire
- accessoires supplémentaires Article : KLETT-K050x25##

Fermeture à pression Dual Lock, autocollante 50x25mm (VE10)

- env. dimensions 50 x 25 x 7 mm
- poids 13 g

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL63659</b>
Fabricant	BERNSTEIN
Numéro d'article du fabricant	9-900-K50-KST
Données du fabricant du GPSR	BERNSTEIN Werkzeugfabrik Industriehof Trecknase 1 DE-42897 Remscheid <a href="http://www.bernstein-werkzeuge.de">www.bernstein-werkzeuge.de</a>
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Batterie incluse	non
Conforme aux normes ESD	non