

Tenailles russes Classic sans poignées isolées



- Réduit vos coûts : Usure réduite grâce au tranchant trempé par induction
- Augmente votre efficacité : Tresser et couper le fil de ligature en une seule opération.
- Normes : DIN ISO 9242
- Application : Pour lier (tresser) et couper en une seule opération le fil de ligature pour les fers de montage dans la construction en béton.

N° d'article	WL69563
Désignation alternative de l'article	Z31028000
Fabricant	WIHA
Fabricant Numéro d'article	26777
Informations sur le fabricant du GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
normes	DIN ISO 9242
ligne de produits	Z 31 0 00
Conforme aux normes ESD	non
masse de conditionnement	unique
longueur de l'outil	280 mm
type de pince	pince à pneu

Autres versions

N° d'article	longueur de l'outil, Type d'emballage
WL69559	220 mm, Paquet individuel
WL69560	220 mm, Emballage sous blister
WL69561	250 mm, Paquet individuel
WL69562	250 mm, Emballage sous blister
WL69563	280 mm, Paquet individuel
WL69564	280 mm, Emballage sous blister
WL69565	300 mm, Paquet individuel
WL69566	300 mm, Emballage sous blister