

Pince à dénuder Industrial electric

- Normes : DIN ISO 5743.testé selon IEC 60900
- Forme de la tête : Prisme de coupe de précision pour une coupe régulière de l'isolation des câbles.
- Exécution : Avec tête polie plusieurs fois.Avec vis de réglage facile à ajuster et à bloquer pour le réglage de la section du conducteur à dénuder.Ressort d'ouverture pour manipuler la pince sans effort et avec sensibilité.
- Matériau : Acier à outils C 70 de haute qualité, trempé et revenu
- Application : Dénudage simple de câbles et de torons jusqu'à \varnothing 5 mm/ 10 mm² de section de conducteur.pour travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC

N° d'article	WL69705
Désignation alternative de l'article	Z55016009SB
Fabricant	WIHA
Fabricant Numéro d'article	38867
Informations sur le fabricant du GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Emballage sous blister
normes	DIN ISO 5743, Testé selon la norme IEC 60900.
ligne de produits	Z 55 0 09
Conforme aux normes ESD	non
masse de conditionnement	unique
longueur de l'outil	160 mm
type de pince	pince à dénuder

Autres versions

N° d'article	Type d'emballage
WL69704	Paquet individuel

WL69705

Emballage sous blister

