

Aspirateur ESD FA 430 ESD pour fumées de brasage, filtre HEPA, 110 W



Grâce au filtre HEPA, la FA-430 offre une excellente performance de filtration de 99,97 % pour les particules supérieures à 0,3 µm. Quel que soit le niveau de sophistication d'un aspirateur, si le filtre n'est pas remplacé au bon moment, il ne peut pas fournir une performance maximale. Le FA-430 détecte le nombre de rotations du ventilateur et informe l'utilisateur du moment opportun pour remplacer le filtre afin de garantir un environnement de travail optimal. Le bruit de l'air évacué a été réduit par l'installation d'un silencieux à la sortie de l'air évacué afin de garantir un débit d'air régulier sans compromettre la puissance d'aspiration. Un moteur haute performance avec une pression statique de 1.500 Pa assure une forte puissance d'aspiration et un fonctionnement silencieux. Trois modes de débit d'air sont disponibles : Haut, Moyen et Bas. Améliorez considérablement votre environnement de travail en adaptant le débit d'air à l'endroit où vous travaillez et à la tâche à accomplir. Mode bas : n'est pas facilement influencé par l'environnement. Pour une utilisation dans des endroits petits et calmes. (Dans le cas où un

fonctionnement silencieux est prioritaire). Mode moyen : pour une utilisation normale. Mode élevé : pour une utilisation dans des endroits fortement influencés par l'environnement. (Lorsque la priorité est donnée à la puissance d'aspiration.) Les tuyaux peuvent être pliés ou rallongés à volonté et conservent leur forme après ajustement, ce qui vous permet de les placer exactement là où la puissance d'aspiration est nécessaire.

- Appareil de filtration FA 430
- Sûr ESD
- Puissance absorbée 110W
- Filtre principal
- Tapis de préfiltration

| | |
|---------------------------------------|--|
| N° d'article | WL69968 |
| Fabricant | HAKKO |
| Fabricant Numéro d'article | FA 430-12 |
| Informations sur le fabricant du GPSR | TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/ |
| longueur | 330 mm |
| largeur | 343 mm |
| apogée | 366 mm |
| Contenu de la livraison | Unité principale Câble d'alimentation Capuchon Filtre principal Préfiltre [nombre:10] Mode d'emploi |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| poids propre | 7,5 kg |
| Volume (max.) | 50 dBA |
| Pression max. | 1500 Pa |
| électricité | 110 W |
| Conforme aux normes ESD | oui |