

JBC Box 102 incl. ventilation (sans commande JBC)

La JBC-Box 102 sert uniquement à commander les composants JBC pour le brasage automatique avec un robot industriel. La JBC-Box doit être montée verticalement et solidement, par exemple sur un profilé en aluminium ou un mur. La boîte dispose d'un grand nombre de raccords électriques et pneumatiques - ceux-ci se trouvent à portée de main sur la face inférieure de la boîte. La JBC-Box est compatible avec les composants suivants de la société JBC : changeur de cartouche, alimentation automatique en fil de soudure, fer à souder automatique, nettoyeur automatique de pannes de fer à souder et kit de guidage pour l'alimentation automatique en fil de soudure.

- Raccordement d'air : air comprimé séché, filtré et sans huile : pression max. 6bar/87psi, diamètre du tuyau d'alimentation : 6mm².
- Alimentation électrique : Câble d'appareil froid avec 230V/50Hz
- Version : V1.3
- Connexions : Prise pour appareil froid IEC avec interrupteur et fusible 10A T, connexion E/S, connexion unité d'alimentation (UCR), connexion pour l'alimentation en fil de soudure, connexion pour le nettoyeur automatique de pannes de fer à souder, connexions changeur de cartouches (côté droit), connexions changeur de cartouches (côté gauche), connexions fer à souder automatique (unité pivotante), connexions fer à souder automatique (support de pannes), alimentation en air comprimé, connexion silencieux, interface RS-232 pour la programmation de l'unité d'alimentation/de l'alimentation en fil de soudure

N° d'article	WL69994
Fabricant	JBC
Informations sur le fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
largeur	400 mm
apogée	500 mm
intensité	220 mm
Contenu de la livraison	<ul style="list-style-type: none">• Boîte JBC avec unité d'alimentation (UCR), multiplexeur sériel (SMR-A), commande pneumatique et ventilateur à filtre.• Câble d'alimentation froide avec verrouillage• Câble de raccordement E/S

- Câble à 8 broches
- 2 câbles à 5 broches
- 9m Tuyau pneumatique duo noir/bleu 4mm².
- 3m Tuyau pneumatique bleu 6mm²

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
poids propre	17,5 kg
Tension	230 V

