

Chaussure basse ESD FLASH 6105 XP, W10, S3, noir, gris, taille 44



ATLAS® réunit les technologies les plus modernes et les besoins anatomiques de chaque porteur. Le nouveau INNOFLEX SYSTEM® se veut un concept global de semelle de marche et soutient le coureur dans chaque phase de mouvement. Du premier au dernier contact avec le sol, le complexe de la semelle est guidé en permanence par la même ligne naturelle d'évolution des forces, l'INNOFLEX LINE. Elle dirige les forces de manière optimale du talon à la pointe et soutient ainsi la ligne de force naturelle. L'absorption d'énergie correspondante, c'est-à-dire l'amortissement, est assurée par des zones spéciales comme la CLOUDZONE au niveau du talon. Les surfaces de marche de grande taille, qui sont équipées d'un matériau MPU® particulièrement apte à absorber l'énergie, absorbent l'énergie et la restituent de manière ciblée dans le déroulement du mouvement. Cela permet de garantir une marche sans fatigue tout au long de la journée de travail.

Avec la technologie antiperforation XP®, ATLAS® propose un système innovant de

protection du pied contre les objets pointus, comme les clous. Un matériau textile high-tech, contenant entre autres des fibres d'aramide, est utilisé à cet effet. La sécurité accrue ne se fait pas au détriment du confort, car le textile est exempt de métal, extrêmement léger et soutient la torsion naturelle du pied.

L'embout en acier de forme anatomique protège le pied au niveau des orteils contre les chocs d'au moins 200 joules et les pressions d'au moins 15 kN, conformément à la norme EN ISO 20345:2012.

En particulier pour les activités à genoux, la pointe de la chaussure peut présenter des signes d'usure au bout d'un certain temps. Le protège-pointe MPU résistant à l'abrasion permet de réduire considérablement cette usure et d'augmenter ainsi la durée de vie de la chaussure.

Les propriétés thermorégulatrices ne sont pas seulement exigées, mais aussi attendues, surtout dans le cadre du travail quotidien et des efforts physiques importants. La doublure fonctionnelle aktiv-X est synonyme de qualité supérieure, de technologie innovante et offre au porteur une régulation active et durable de l'humidité. La doublure fonctionnelle aktiv-X régule l'humidité et fait en sorte que les chaussures sèchent rapidement. Elle ne déteint pas, est douce pour la peau et résiste aux frottements.

Travailler plus sainement avec un bon amorti. Le nouveau système d'amortissement 3D d'ATLAS® permet de marcher en douceur et sans se fatiguer. Les trois composants de base sont à la base de cet excellent confort de marche : Soulagement de la pression. L'amortissement. Le dynamisme. L'interaction parfaite entre une semelle intérieure qui soulage la pression et la technologie de semelle MPU, légère et réactive, y contribue.

Pour les semelles orthopédiques, ATLAS® vous propose une large gamme de semelles différentes. Les articles marqués ici sont adaptés aux semelles orthopédiques selon la règle DGUV 112-191. Le marquage dans la chaussure est déterminant à cet égard.

N° d'article	WL70272
mannequin	FLASH 6105 XP ESD
Fabricant	ATLAS
Fabricant Numéro d'article	80800-44
Informations sur le fabricant du GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Longueur avec emballage	34 mm
Largeur avec emballage	23 mm

Hauteur avec emballage	12 mm
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
spécification de la couleur du fabricant	noir, gris
Couleur	gris, noir
Capuchon de protection	oui
Chaussures d'exécution	chaussure basse
Classification de sécurité	S3
Semelle de chaussure	Système MPU INNOFLEX
Résistance au glissement	SRC
Résistance à la perforation	protection anti-perforation XP non métallique
Largeur de la chaussure	W10 (largeur standard)
Chaussures d'équipement	• Système MPU INNOFLEX • Protection anti-perforation non métallique XP • Embout en acier • protection des pointes MPU • doublure fonctionnelle aktiv-X • système d'amortissement 3D • convient pour les semelles orthopédiques-DGUV 112-191
Matériau Chaussures	matériau supérieur Sportline
Pointure EU	44
Conforme aux normes ESD	oui
Catégories à risques (décret PSA)	Catégorie 2

Autres versions

N° d'article	Pointure EU	Largeur de la chaussure
WL70264	36	W10 (largeur standard)
WL84638	36	W12
WL70265	37	W10 (largeur standard)
WL84639	37	W12
WL70266	38	W10 (largeur standard)
WL84640	38	W12
WL70267	39	W10 (largeur standard)
WL84641	39	W12
WL70268	40	W10 (largeur standard)

Products for the electronic industry



WL84642	40	W12
WL70269	41	W10 (largeur standard)
WL84643	41	W12
WL70270	42	W10 (largeur standard)
WL84644	42	W12
WL70271	43	W10 (largeur standard)
WL84645	43	W12
WL70272	44	W10 (largeur standard)
WL84646	44	W12
WL70273	45	W10 (largeur standard)
WL84647	45	W12
WL70274	46	W10 (largeur standard)
WL84648	46	W12
WL70275	47	W10 (largeur standard)
WL84649	47	W12
WL70276	48	W10 (largeur standard)
WL84650	48	W12
WL70277	49	W10 (largeur standard)
WL84651	49	W12