

Camion à benne, 1.321 x 794 x 735 mm



- Benne basculante en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur, bord supérieur à double pliage, bord de déversement à double pliage, soudée de manière étanche à l'huile.
- Châssis en profilés pliés de 3 mm d'épaisseur avec poches intégrées pour les chariots élévateurs
- Tôle de marche et sécurité anti-basculement, poignée de poussée tubulaire. Revêtement par poudre gris anthracite RAL 7016.
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes
- Roues avec bandage TPE, moyeu avec roulement à billes rainuré
- Système de freinage central TOTALSTOP de série sur les roues pivotantes, conforme à la norme européenne EN 1757-3 (sécurité des chariots de manutention).
- Mobile et pour utilisation avec chariot élévateur
- Sans robinet de vidange ni tamis
- Le processus de basculement est déclenché manuellement
- Pour le vidage avec un chariot élévateur ou en cas de chargement lourd, nous recommandons un conteneur basculant ou un auto-basculeur.

N° d'article	WL70544
Fabricant	FETRA
Fabricant Numéro d'article	4703-7016
Informations sur le fabricant du GPSR	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
longueur	1458 mm
largeur	855 mm
apogée	1099 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Capacité litres	600 l
concret	Tôle d'acier
poids propre	96 kg
charge	750 kg
pneumatiques	TPE
diamètres des pneus	200 mm
Surface de chargement Longueur	1321 mm
Largeur de la zone de chargement	794 mm
hauteur de chargement	735 mm
Conforme aux normes ESD	non