

## Clé à fourche 6004 Joker XL, auto-ajustable, 19-24 x 256 mm



De nombreux utilisateurs souhaitent un outil de vissage universel avec un spectre d'utilisation aussi large que possible. Il devrait s'agir d'un seul outil pour plusieurs dimensions métriques et impériales. Il doit s'adapter automatiquement aux différentes tailles de vis. Saisir en toute sécurité, ne rien endommager et permettre une vitesse de travail élevée. Grâce aux mâchoires guidées en continu et parallèlement, plusieurs dimensions individuelles de clés à fourche sont remplacées. La taille requise s'ajuste d'elle-même en continu lors de la mise en place sur l'écrou ou la vis à six pans.

Le mécanisme de levier intégré bloque solidement la vis ou l'écrou hexagonal entre les mâchoires, ce qui réduit considérablement le risque de glissement et d'endommagement. La fonction de cliquet assure un vissage rapide et continu sans dépose. L'utilisation des prismes d'angle permet de réaliser un angle de retour de seulement 30°. La construction à une branche, associée à la fonction de cliquet et au prisme d'angle, permet de travailler même dans des espaces de construction restreints. Le Joker 6004 réglable est l'outil de vissage universel. Auto-réglable. Avec une grande force de serrage. Avec un cliquet.

- Le Joker 6004 S réglable couvre toutes les dimensions métriques et impériales dans le domaine d'application concerné.
- Préhension automatique et progressive des vis et des écrous hexagonaux.
- Le mécanisme de levier lors de la préhension évite le glissement et les dommages
- Vissage rapide et continu sans poser la clé grâce à la fonction de cliquet mécanique
- Angle de reprise de 30° seulement grâce à la mise en place dans les prismes d'angle de la mâchoire

N° d'article	WL70553
mannequin	6004 Joker XL
Fabricant	WERA
Fabricant Numéro d'article	5020104001
Informations sur le fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25

DE-42349 Wuppertal-Cronenberg  
www.wera.de

longueur	275 mm
largeur	50 mm
apogée	26 mm
Longueur avec emballage	357 mm
Largeur avec emballage	114 mm
Hauteur avec emballage	40 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Épaisseur de la tête	16 mm
longueur de l'outil	256 mm
largeur de la clé	19-24 mm

## Autres versions

N° d'article	largeur de la clé
WL69051	7-10 mm
WL47841	10 - 13 mm
WL47842	16 -19 mm
<b>WL70553</b>	<b>19-24 mm</b>
WL70552	24-32 mm