

Douille Impaktor Deep à emmanchement 1/2" 8790 C, 18 x 83 mm



Douille longue Impaktor pour une utilisation avec des visseuses à choc électriques ou pneumatiques avec un entraînement de 12,5 mm = 1/2". Pour une utilisation même avec des vissages profonds et des tiges filetées qui dépassent. La technologie Impaktor assure une durée de vie supérieure à la moyenne, même en cas d'exigences extrêmes. Avec localisateur d'outils Take it easy avec code couleur par taille - pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessaire. Avec profil hexagonal et rainure avec alésage. Le profil hexagonal permet de transmettre des forces élevées et sollicite moins les arêtes de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil dodécagonal. Pour les vis et les écrous à six pans extérieurs.

- Douilles Impaktor robustes pour des sollicitations extrêmement élevées ; pour une utilisation avec des visseuses à choc électriques ou pneumatiques avec entraînement 12,5 mm = 1/2".
- Douilles longues pour les vissages profonds, également adaptées aux tiges filetées adaptées et dépassant dans les espaces de construction réduits
- Profil hexagonal pour un vissage précis et respectueux du profil avec une transmission de force élevée
- Avec outil de recherche Take it easy : code couleur selon les tailles
- Avec perçage transversal et rainure annulaire pour la fixation de la goupille de sécurité et de la bague de sécurité des outils actionnés par machine

N° d'article	WL70724
mannequin	8790 C Impaktor Deep
Fabricant	WERA

Fabricant Numéro d'article	05004835001
Informations sur le fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
longueur	150 mm
largeur	42 mm
apogée	28 mm
Longueur avec emballage	150 mm
Largeur avec emballage	42 mm
Hauteur avec emballage	28 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
largeur de la clé	18 mm
largeur de la clé	18 mm

Autres versions

N° d'article	largeur de la clé
WL70719	13 mm
WL70720	14 mm
WL70721	15 mm
WL70722	16 mm
WL70723	17 mm
WL70724	18 mm
WL70725	19 mm
WL70726	21 mm
WL70727	22 mm
WL70728	24 mm
WL70729	27 mm