

## Douille Impaktor Deep à emmanchement 1/2" 8790 C, 19 x 83 mm



Douille longue Impaktor pour une utilisation avec des visseuses à choc électriques ou pneumatiques avec un entraînement de 12,5 mm = 1/2". Pour une utilisation même avec des vissages profonds et des tiges filetées qui dépassent. La technologie Impaktor assure une durée de vie supérieure à la moyenne, même en cas d'exigences extrêmes. Avec localisateur d'outils Take it easy avec code couleur par taille - pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessaire. Avec profil hexagonal et rainure avec alésage. Le profil hexagonal permet de transmettre des forces élevées et sollicite moins les arêtes de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil dodécagonal. Pour les vis et les écrous à six pans extérieurs.

- Douilles Impaktor robustes pour des sollicitations extrêmement élevées ; pour une utilisation avec des visseuses à choc électriques ou pneumatiques avec entraînement 12,5 mm = 1/2".
- Douilles longues pour les vissages profonds, également adaptées aux tiges filetées adaptées et dépassant dans les espaces de construction réduits
- Profil hexagonal pour un vissage précis et respectueux du profil avec une transmission de force élevée
- Avec outil de recherche Take it easy : code couleur selon les tailles
- Avec perçage transversal et rainure annulaire pour la fixation de la goupille de sécurité et de la bague de sécurité des outils actionnés par machine

N° d'article

WL70725

mannequin

8790 C Impaktor Deep

Fabricant

WERA

Products for the electronic industry



|                                       |                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricant Numéro d'article            | 05004836001                                                                                    |
| Informations sur le fabricant du GPSR | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzerter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |
| longueur                              | 150 mm                                                                                         |
| largeur                               | 42 mm                                                                                          |
| apogée                                | 28 mm                                                                                          |
| Longueur avec emballage               | 150 mm                                                                                         |
| Largeur avec emballage                | 42 mm                                                                                          |
| Hauteur avec emballage                | 28 mm                                                                                          |
| Unité de vente                        | 1 pièce                                                                                        |
| Unité de contenu                      | 1 pièce                                                                                        |
| VDE                                   | non                                                                                            |
| Conforme aux normes ESD               | non                                                                                            |
| largeur de la clé                     | 19 mm                                                                                          |
| largeur de la clé                     | 19 mm                                                                                          |

## Autres versions

| N° d'article   | largeur de la clé |
|----------------|-------------------|
| WL70719        | 13 mm             |
| WL70720        | 14 mm             |
| WL70721        | 15 mm             |
| WL70722        | 16 mm             |
| WL70723        | 17 mm             |
| WL70724        | 18 mm             |
| <b>WL70725</b> | <b>19 mm</b>      |
| WL70726        | 21 mm             |
| WL70727        | 22 mm             |
| WL70728        | 24 mm             |
| WL70729        | 27 mm             |