

Pince coupante diagonale de précision ESD, XS, Ultra Flush



- Pince coupante diagonale de précision avec tête pointue et aplatie, série 80
- Poignées de sécurité ESD en matériau synthétique avec ressort d'ouverture
- Formes de coupe : Micro-bevel (avec lame), flush (petite lame) & ultra-flush (sans lame)
- La capacité de coupe indiquée se réfère au cuivre
- Convient pour la coupe de fils de cuivre
- Matériau : alliage d'acier haute performance
- Phosphaté
- Arêtes de coupe affûtées avec précision pour une durée de vie particulièrement longue et une coupe nette
- Tranchants trempés par induction avec un degré de dureté élevé (63-65 HRC)
- Assemblage vissé réduisant le frottement pour des coupes lisses sans chevauchement des branches
- Idéal pour les travaux dans les endroits difficiles d'accès ou pour les retouches

Numéro d'article **WL70870**

Fabricant **LINDSTRÖM**

Numéro d'article du fabricant **8138**

Données du fabricant du GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
Longueur	270 mm
Largeur	180 mm
Hauteur	90 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Conforme aux normes ESD	oui
Capacité de coupe du coupeur latéral	0,1 - 0,5 mm
Type de pointe	sans biseau
Forme de la mâchoire	pointu
Longueur de l'outil	108 mm
Type de pinces coupantes latérales	pinces coupantes de coté

Autres versions

Numéro d'article	Capacité de coupe du coupeur latéral	Type de pointe	Forme de la mâchoire
WL70870	0,1 - 0,5 mm	sans biseau	pointu
WL16016	0,1 - 0,6 mm	avec biseau fin	pointu
WL15994	0,1 - 0,8 mm	sans biseau	ovale
WL16014	0,1 - 0,8 mm	sans biseau	affûté en pointe
WL15992	0,1 - 1 mm	avec biseau fin	ovale
WL16012	0,1 - 1 mm	avec biseau fin	affûté en pointe
WL16002	0,1 - 1 mm	sans biseau	ovale
WL16008	0,1 - 1 mm	sans biseau	pointu
WL16000	0,1 - 1,25 mm	avec biseau fin	ovale
WL16023	0,1 - 1,25 mm	sans biseau	ovale
WL15990	0,2 - 1 mm	avec biseau	ovale
WL16010	0,2 - 1 mm	avec biseau	affûté en pointe
WL16031	0,2 - 1 mm	sans biseau	affûté en pointe
WL16020	0,2 - 1,6 mm	avec biseau fin	ovale
WL16027	0,2 - 1,6 mm	avec biseau fin	pointu

Products for the electronic industry



WL16006	0,2 - 1,25 mm	avec biseau fin	pointu
WL16030	0,2 - 1,25 mm	avec biseau fin	affûté en pointe
WL15997	0,2 - 1,25 mm	avec biseau	ovale
WL16004	0,2 - 1,25 mm	avec biseau	pointu
WL20703	0,2 - 1,25 mm	sans biseau	pointu
WL70872	0,3 - 1,5 mm	avec biseau fin	pointu
WL16018	0,3 - 1,6 mm	avec biseau	ovale
WL16025	0,3 - 1,6 mm	avec biseau	pointu
WL16036	0,3 - 1,6 mm	sans biseau	ovale
WL16041	0,3 - 1,6 mm	sans biseau	pointu
WL20704	0,3 - 1,25 mm	avec biseau	affûté en pointe
WL70873	0,3 - 1,25 mm	sans biseau	pointu
WL16034	0,3 - 2 mm	avec biseau fin	ovale
WL16040	0,3 - 2 mm	avec biseau fin	pointu
WL70871	0,4 - 1,5 mm	avec biseau	pointu
WL16032	0,4 - 2 mm	avec biseau	ovale
WL16037	0,4 - 2 mm	avec biseau	pointu
WL20702	0,5 mm	avec tranchant et biseau	ovale