

Support de rangement pour pince à dessolder HT420



Le support de rangement HTS fonctionne exclusivement avec la pincette thermique HT420 et les unités de contrôle DIU, DDU et DMU.

Les modes veille et veille prolongée détectent automatiquement l'outil sur le support et abaissent la température de la panne en dessous du point de fusion de la soudure. Le mode veille interrompt l'alimentation électrique et empêche ainsi l'oxydation. La durée de vie de la panne est ainsi jusqu'à cinq fois plus longue.

Le support contient un nettoyeur de panne avec de la laine de laiton ainsi qu'une protection contre les éclaboussures et une membrane anti-éclaboussures afin de maintenir la zone de travail propre et exempte de particules de soudure. Le changeur rapide de cartouches permet un changement sûr, simple et rapide des cartouches qui, en combinaison avec le porte-cartouches, permet de ranger jusqu'à quatre cartouches.

La position du porte-outil s'adapte facilement à vos besoins et le collecteur de câbles est conçu pour s'adapter parfaitement aux mouvements et maintenir les câbles à distance de la zone de travail.

- Résistant aux décharges électrostatiques

DIMENSIONS ET POIDS

- Pied : 220 x 93 x 300 mm / 1,54 kg / 8,66 x 3,66 x 11,81 in / 3,40 lb.
- Boîtier : 342 x 155 x 120 mm / 2,10 kg / 13,46 x 6,10 x 4,72 in / 4,63 lb.

Numéro d'article	WL70935
Modèle	HT-SF
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	HT-SF
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Pièce à main assortie	pincés à souder
Conforme aux normes ESD	oui