

Lampe flexible ABLTLE 1 - 3,5 W / 180 lm



Grâce à sa forme minimale, ABL est petite et maniable. On peut la comparer à une mini-lampe de poche qui peut être utilisée partout et de manière polyvalente.

Le tuyau flexible résistant de nos lampes flexibles permet une flexibilité maximale, afin que la lumière soit toujours exactement là où elle est effectivement nécessaire. Un éclairage optimal et efficace sur le plan énergétique est ainsi rapidement et facilement réglé individuellement pour les différentes activités au poste de travail industriel ou à la machine. Nos luminaires à tête articulée conviennent surtout pour les travaux de réglage et de maintenance sans erreur et en toute sécurité. La lumière directe et ponctuelle peut être positionnée individuellement à l'intérieur de la zone d'usage.

- Équipement : LED
- Appareil : ballast électronique dans le boîtier
- Puissance de raccordement : 110-230 V ; 50/60 Hz
- Puissance absorbée : env. 3,5 W
- Flux lumineux du luminaire : 180 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire : 51 lm/W

- Répartition de la lumière : faisceau étroit direct
- Couleur de lumière : blanc lumière du jour, env. 6500 K
- Rendu des couleurs (Ra) : ≥ 75
- Degré de protection : IP 20
- Classe de protection : II
- Commande : externe
- Boîtier du luminaire
- Matériau : aluminium
- Surface : Anodisé
- Couvercle de la lampe : Borosilicate
- Tige du luminaire
- Couleur : noir
- Poids (net) : env. 1.1 kg
- Câble d'alimentation : fiche secteur de 3.30 m CEE 7/XVI
- Fixation : socle, pince de table (accessoire), équerre murale (accessoire)
- Anti-éblouissement : sans
- Caractéristiques particulières : Spot

Numéro d'article	WL70944
Fabricant	WALDMANN
Numéro d'article du fabricant	112426000-00074002
Données du fabricant du GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	noir
Matériel	aluminium
Batterie incluse	non
Source lumineuse	LED
Type de lampe ou de loupe	Lumière en tube flexible
Flux lumineux	180 lm
Classe de protection	IP 20
Valeurs de connexion	110-230 V ; 50/60 Hz
Dimmable	non
Température de couleur	6500 °K
Pouvoir	3,5 W
Fixation	Pince de table

Conforme aux normes ESD

non

