Support pour fer à souder T470



Le support HDS fonctionne exclusivement avec les poignées haute performance T470 et l'unité de contrôle HDU.
Les modes veille et veille prolongée détectent automatiquement l'outil sur le support et abaissent la température de la panne en dessous du point de fusion de la soudure. Le mode veille interrompt l'alimentation électrique afin d'éviter l'oxydation. La durée de vie de la panne est ainsi jusqu'à cinq fois plus longue.
Le support contient un nettoyeur de panne avec de la laine de laiton ainsi qu'une protection contre les éclaboussures et une membrane anti-éclaboussures afin de maintenir la zone de travail propre et exempte de particules de soudure. Le changeur rapide de cartouches permet un changement sûr, simple et rapide des cartouches qui, en combinaison avec le porte-cartouches, permet de ranger jusqu'à quatre cartouches.
La position du porte-outil s'adapte facilement à vos besoins et le collecteur de câbles est conçu pour s'adapter parfaitement aux mouvements et maintenir les câbles à distance de la zone de travail.
• résistant aux décharges électrostatiques

DIMENSIONS ET POIDS
• Pied : 220 x 93 x 300 mm / 1,51 kg / 8,66 x 3,66 x 11,81 in / 3,34 lb.
• Boîtier : 342 x 155 x 120 mm / 2,08 kg / 13,46 x 6,10 x 4,72 in / 4,58 lb.

Numéro d'article	**WL70969**
Modèle	HD-SF
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	HD-SF
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Pièce à main assortie	fer à souder
Conforme aux normes ESD	oui