

Support pour fer à dessouder DS360



Le support DSS fonctionne exclusivement avec le micro fer à dessouder DS360 et les unités de contrôle DIU, DDU et DMU.

Le mode veille détecte automatiquement l'outil dans le support et réduit la température de la panne en dessous du point de fusion de la soudure. Le mode veille interrompt l'alimentation électrique et empêche ainsi l'oxydation. La durée de vie de la panne est ainsi jusqu'à cinq fois plus longue.

Le support contient un nettoyeur de panne avec de la laine de laiton ainsi qu'une protection contre les éclaboussures et une membrane anti-éclaboussures afin de maintenir la zone de travail propre et exempte de particules de soudure. Le changeur rapide de cartouches permet un changement sûr, simple et rapide des cartouches qui, en combinaison avec le porte-cartouches, permet de ranger jusqu'à quatre cartouches.

La position du porte-outil s'adapte facilement à vos besoins et le collecteur de câbles est conçu pour s'adapter parfaitement aux mouvements et maintenir les câbles à distance de la zone de travail.

- Résistant aux décharges électrostatiques

DIMENSIONS ET POIDS

- 1,500 kg (3,31 lb)
- 2,062 kg (4,55 lb)
- 342 x 155 x 120 mm

Numéro d'article	WL71013
Modèle	DS-SF
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	DS-SF
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Pièce à main assortie	Fer à dessouder
Conforme aux normes ESD	oui