Station à air chaud Power 700 W, avec support d'aspiration ESHT

The JBC JTSE-2B is a highly developed hot air station from JBC's Premium Line, designed for demanding SMD repairs and PCB reworking. With an output of 700 W and a temperature range of 150-450°C, it enables precise and efficient desoldering of components such as QFPs and PLCCs.
Equipped with a powerful hot air piston (JT-T2A), the JTSE-2B offers a high airflow rate of 5-50SLPM, ideal for fast and safe repairs. The digital control via a clear display allows easy adjustment of temperature and airflow. Up to 25 individually programmable soldering profiles can be saved via the USB-B interface, allowing precise control of the repair processes.
The station is ESD-safe and has an automatic standby mode that is activated when the hot air iron is placed in the storage stand. This protects sensitive components from electrostatic discharge and extends the service life of the device. A thermocouple (type K) enables precise temperature monitoring directly on the circuit board to prevent overheating.
The scope of delivery includes the JTSE control unit, the JT-T2A hot air gun, a JT-SD storage stand, an extraction stand with accessories, three hot air nozzles (Ø 4.0mm, Ø 6.0mm, Ø 8.0mm), a PH218 thermocouple, a PH217 Kapton tape, a mains plug and operating instructions. An optional foot pedal (P-005) is available to facilitate air flow control.
• Température au choix : 150 à 450 °C (300-840 °F)
• Flux d'air : 5 à 50 SLPM
• Profils de température : Concevez des profils de thermiques spécifiques pour éviter les chocs thermiques pendant le processus de soudage.

- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 25 profils de soudage entièrement configurables.
- Modes de fonctionnement : Chauffer / Profiler / Refroidir
- Vide d'air : 30% / 228 mmHg / 9 inHg
- Thermocouple de type K : Peut servir à la fois à des fins de contrôle et de protection.
- USB-B (arrière) : Logiciel PC
- USB-A (face avant) : Mise à jour du progiciel, gestion des graphiques/profils.
- Robot : Télécommande RS-232 & FAE
- Pédale de commande : Commande d'outil en option
- Équilibrage de potentiel : Connexion optionnelle à l'EPA
- Résistant aux décharges électrostatiques
- Puissance nominale : 700 W
- Plage de température de fonctionnement : 10 à 50 °C / 50 à 120 °F
- Stations Premium : 232 x 148 x 160 mm / 4,93 kg; 9,13 x 5,83 x 6,30 pouces/ 10,86 lb
- Boîtier : 490 x 485 x 278 mm / 6,01 kg / 19,29 x 19,09 x 10,94 in / 13,24 lb

Numéro d'article	**WL71140**
Modèle	JTSE-2B
Gamme de modèles	Premium Line
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	JTSE-2B
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur	232 mm
Largeur	148 mm
Hauteur	160 mm
Longueur avec emballage	490 mm
Largeur avec emballage	485 mm
Hauteur avec emballage	278 mm
Contenu de la livraison	1x JTSE supply unit 1x JTS storage stand 1x hot air piston JTT 1 set of accessories (only included in 810392) 1x hot air nozzle Ø 4.0mm JN2015 1x hot air nozzle Ø 6.0mm JN2012 1x hot air nozzle Ø 8.0mm JN2020 1x thermocouple type K PH218 1x Kapton tape PH217 1x mains plug 1x Operating instructions

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Pouvoir	700 W
Tension	230 V
Plage de température °C	150 – 450 °C
Station (type)	station d'air chaud
Conforme aux normes ESD	oui