Bloc-tiroir ESD FO Sintro mobile, 1x1HE/1x2HE/1x6HE, couvercle en stratifié dur ESD, 418 x 540 x 670mm

Le bloc-tiroirs mobile F0 est équipé de quatre roulettes pivotantes conductrices (Ø 52 mm), dont deux sont blocables. Avec une hauteur de 670 mm et une profondeur de 540 mm, il offre un espace de rangement suffisant. Le couvercle est en stratifié dur ESD, ce qui garantit un environnement sans électricité statique. Idéal pour des applications polyvalentes dans différents domaines de travail.
• division des tiroirs : 3x3 U
• boîtier robuste en tôle d'acier avec fermeture centrale
• extension 4/5, glissières de tiroirs avec roulements à billes en acier
• dimensions intérieures libres : L = 330 mm ou 520 mm, P = 450 mm
• capacité de charge par tiroir : 30 kg
• Conforme à la norme ESD grâce au revêtement en poudre conducteur et aux glissières conductrices,
Connexion de toutes les pièces avec des rondelles de contact
• 4 roues pivotantes conductrices (Ø 52 mm),
dont 2 verrouillables
• Sécurité d'ouverture : un seul tiroir peut être ouvert à la fois.
peut être ouvert

Numéro d'article	**WL71437**
Fabricant	KARL
Numéro d'article du fabricant	32.325.66
Données du fabricant du GPSR	Andreas KARL GmbH & Co. KG Hauptstraße 26 DE-85777 Fahrenzhausen www.karl.eu
Longueur	418 mm
Largeur	540 mm
Hauteur	670 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	gris clair (RAL 7035)
Matériau (cadre)	Stratifié dur ESD
Matériau (plateau de table)	Tôle d'acier
Conforme aux normes ESD	oui