

Station de dénudage haute température avec WS140-A



WSS est spécialement conçu pour dénuder les fils en matériaux thermostables tels que le téflon*, le kapton*, le caoutchouc silicone, etc. de 40 à 14 AWG (0,08 à 1,63 mm / 0,0031 à 0,0642 in) à des températures allant jusqu'à 800°C / 1470°F.

WSS dispose de niveaux de puissance prédéfinis pour chaque type de matériau. Elle dispose en outre d'un mode de niveau de puissance adaptable.

Cette station est livrée avec la pincette de précision confortable WS140 et est compatible avec la gamme de cartouches à lames WS140.

Les cartouches peuvent être personnalisées pour répondre à des besoins spécifiques.

- Température Max. : 800 °C / 1470 °F
- Puissance de pointe : 75 W
- Plage de température de fonctionnement : 10 à 50 °C / 50 à 120 °F
- USB-B (face avant) : Mise à jour du micrologiciel

- Équilibrage de potentiel : Raccordement optionnel à l'EPA

Numéro d'article	WL71676
Modèle	WSS-2B
Gamme de modèles	Premium Line
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	WSS-2B
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur avec emballage	387 mm
Largeur avec emballage	352 mm
Hauteur avec emballage	190 mm
Contenu de la livraison	1x WS control unit 1x Stripping tweezers WS140 (without cartridges) 1x WSST holder 1x cartridge stripper PLR195 1x soldering tip stand SCH-A 1x connecting cable 1x cleaning brush 1x mains plug 1x instruction manual
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Pouvoir	75 W
Tension	230 V
Plage de température °C (à)	800 °C
Station (type)	Station de dénudage thermique
Conforme aux normes ESD	oui