

## Pince à sertir avec mécanisme à cliquet pour connecteurs de câbles isolés, 0,25-2,5 mm<sup>2</sup>.

---



- Conçue pour un sertissage sûr et ferme des connecteurs de câbles isolés verts, rouges et bleus
- Capacité : 0,25 - 2,50mm<sup>2</sup> / 24 - 14 AWG
- Système à cliquet avec déclenchement automatique rapide qui libère la pince lorsque la pression correcte est atteinte, pour un sertissage précis
- Mâchoires de sertissage usinées avec précision pour un sertissage de qualité et des connexions sûres
- En acier au carbone allié entièrement trempé pour la résistance et la durabilité
- Très robuste, testé jusqu'à 40.000 utilisations
- Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail facile et confortable
- Longueur totale : 210 mm

<b>N° d'article</b>	<b>WL71691</b>
mannequin	T3680A
Fabricant	C.K
Fabricant Numéro d'article	T3680A
Informations sur le fabricant du GPSR	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
longueur	210 mm
largeur	80 mm
apogée	25 mm
Longueur avec emballage	213 mm
Largeur avec emballage	100 mm
Hauteur avec emballage	33 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
Sertissage d'application	Connecteurs de câbles isolés
Conforme aux normes ESD	non
matériau des outils	acier au carbone
GTS	24 - 14
type de pince	pince à sertir