

Pince à dénuder automatique Pro



La pince à dénuder automatique Pro de C.K convainc par sa finition précise et sa grande fonctionnalité. Développé pour les applications professionnelles, cet outil permet de dénuder sans effort et proprement les conducteurs et les torons les plus divers.

Ajustement automatique de la taille pour dénuder rapidement l'isolation extérieure et intérieure des câbles plats et ronds Poignées ergonomiques à deux composants pour un dénudage répété sans fatigue Lame de coupe interchangeable en acier inoxydable Bouton de réglage fin - Étend la capacité de dénudage à 0,05 - 8,0 mm² Lames en acier trempé pour des performances exceptionnelles à long terme Capacités : Dénudage : 0,2 - 6,0 mm² Fil de cuivre ou d'aluminium, multifilaire ou massif Coupe : 0,05 - 8,5mm² La construction robuste et la forme ergonomique assurent une manipulation confortable et une longue durée de vie. Un outil indispensable pour les électriciens, les techniciens et tous ceux qui souhaitent effectuer des travaux précis et efficaces dans le domaine du traitement des câbles.

- Ajustement automatique de la taille pour un dénudage rapide de l'isolation extérieure et intérieure des câbles plats et ronds

- Poignées ergonomiques à deux composants pour un dénudage répété sans fatigue
- Lame de coupe en acier inoxydable remplaçable
- Bouton de réglage fin - Étend la capacité de dénudage à 0,05 - 8,0 mm².
- Lames en acier trempé pour des performances exceptionnelles à long terme
- Capacités :
 Dénudage : 0,2 - 6,0 mm² de fil de cuivre ou d'aluminium, multifilaire ou massif
 Couper : 0,05 - 8,5mm².

Numéro d'article	WL71701
Modèle	T3943
Fabricant	C.K
Numéro d'article du fabricant	T3943
Données du fabricant du GPSR	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
Longueur	220 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	31 mm
Longueur avec emballage	280 mm
Largeur avec emballage	100 mm
Hauteur avec emballage	33 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Matériau de l'outil	sidérurgique
Type de pince	pince à dénuder