Nettoyeur de pointes pour robots avec brosses en fibres,CLRP



Pas de métal
Effectuez un nettoyage en profondeur et en douceur de la panne pour améliorer le transfert de chaleur et maximiser la qualité de la soudure en moins d'une seconde. Les brosses en fibres CL2008 fournies assurent un nettoyage en douceur, particulièrement recommandé en cas d'utilisation régulière, afin d'augmenter la durée de vie de la panne de soudage.

Un signal d'entrée numérique provenant du robot déclenche ou arrête la rotation de la brosse.

L'ouverture de la brosse permet d'accéder facilement aux pannes de soudage et de maintenir la zone de travail exempte de corps étrangers (FOD). Les résidus de soudage sont collectés dans un grand bac de récupération facile à retirer, ce qui permet de prolonger les intervalles de maintenance et d'augmenter la productivité.

Le nettoyeur de pannes CLR est également disponible avec des brosses en fibres CL1008, qui permettent un nettoyage en profondeur, particulièrement recommandé lorsqu'une restauration de la panne est nécessaire.
• Modes de fonctionnement : Signal d'entrée numérique
• Diamètre des brosses : Ø 50 mm (1,97 pouce)
• Réglage de l'inclinaison : Permet une inclinaison de ±35° pour les robots cartésiens et SCARA
• Fonctionnement silencieux : 25 dB à une distance de 30 cm
• Résistant ESD : Conforme à la norme ANSI/ESD S20.20-2021
• Tension (DC) : 24 V / 2,5 A

• DIMENSIONS ET POIDS
• Soudage sélectif :
• 172 x 153 x 111 mm / 2,74 kg.
• 6,77 x 6,02 x 4,37 pouces / 6,03 lb.
• Pack :
• 221 x 136 x 126 mm / 3,06 kg.
• 8,70 x 5,35 x 4,96 pouces / 6,75 lb.

• 1 CLRP Nettoyeur de pannes pour robot
• avec brosses en fibres (non métalliques)

Numéro d'article	**WL71735**
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	CLMR-PA
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur	172 mm
Largeur	153 mm
Hauteur	111 mm
Longueur avec emballage	221 mm
Largeur avec emballage	136 mm
Hauteur avec emballage	126 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Conforme aux normes ESD	oui