

Kit d'azote KN pour unité de contrôle DI



C'est la solution idéale pour améliorer la qualité de chaque point de soudure en utilisant de l'azote, car il fournit une chaleur supplémentaire et aide à prévenir l'oxydation de la panne.

Le flux d'azote s'active automatiquement lorsque tu retires la poignée d'azote T245N de son support. Il s'arrête lorsque la poignée est remise en place et que la température de la panne revient à la température de repos.

Ce kit nécessite un générateur d'azote GN ou une alimentation en azote disponible sur le poste de travail de l'opérateur.

MN fonctionne avec l'unité de contrôle DI et les unités de contrôle DD ou DM qui ne sont plus disponibles.

- Poids net : 3,71 kg (8.18lb)
- Taille : voir les modules individuels

- 0,00 en
- N2 Plage de pression d'alimentation : 3-5 bar
- Pression max. : 6 bar
- Régulation du débit de N2 : 0,5 - 3,5 SLPM / à 5 bar
- Débit N2 recommandé : 1-2 SLPM
- DIMENSIONS ET POIDS
- Accessoire :
- 50 x 120 x 130 mm / 3,71 kg.
- 1,97 x 4,72 x 5,12 pouces / 8,18 lb.
- Pack :
- 368 x 368 x 195 mm / 4,19 kg.
- 14,49 x 14,49 x 7,68 pouces / 9,25 lb.
- 1 régulateur de débit d'azote MN pour DI
- 1 poignée d'azote T245N pour usage général
- 1 support DNS pour les poignées d'azote T210N / T245N / T470N
- 1 C245903 Cartouche conique Ø 1
- 1 B7968 Buse N2 pour poignée T245N
- 1 B7244 Buse N3 pour poignée T245N

Numéro d'article	WL71762
Modèle	KN-B
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	KN-B
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur	130 mm
Largeur	120 mm
Hauteur	50 mm
Longueur avec emballage	368 mm
Largeur avec emballage	368 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Conforme aux normes ESD	oui