

Kit régulateur d'azote, KNE



C'est la solution idéale pour améliorer la qualité de chaque point de soudure en utilisant de l'azote, car il fournit une chaleur supplémentaire et aide à prévenir l'oxydation de la panne.

Le flux d'azote s'active automatiquement lorsque tu retires la poignée d'azote T245N de son support. Il s'arrête lorsque la poignée est remise en place et que la température de la panne revient à la température de repos.

Ce kit nécessite un générateur d'azote GN ou une alimentation en azote disponible sur le poste de travail de l'opérateur.

KNE fonctionne avec les unités de contrôle DDE, DME ou HDEU.

- Poids net : 3,71 kg (8.18lb)
- Taille : voir les modules individuels
- 0,00 en

- Tension : 24V / de l'unité de contrôle
- Puissance : 3 W
- N2 Plage de pression d'alimentation : 3-5 bar
- Pression max. : 6 bar
- Régulation du débit de N2 : 0,5 - 3 SLPM
- Débit N2 recommandé : 1-2 SLPM
- Plage de température de fonctionnement. Domaine: 10-40 °C / 50-104 °F
- Résistant aux décharges électrostatiques

• DIMENSIONS ET POIDS

- Accessoire :
- 50 x 120 x 120 mm / 3,71 kg.
- 1,97 x 4,72 x 4,72 pouces / 8,18 lb.
- Pack :
- 368 x 368 x 195 mm / 4,19 kg.
- 14,49 x 14,49 x 7,68 pouces / 9,25 lb.
- 1 régulateur de débit d'azote pour DDE, DME& HDEU
- 1 poignée d'azote T245N pour usage général
- 1 support DNS pour les poignées d'azote T210N / T245N / T470N
- 1 C245903 Cartouche conique Ø 1
- 1 B7968 Buse N2 pour poignée T245N
- 1 B7244 Buse N3 pour poignée T245N

Numéro d'article	WL71764
Modèle	KNE-B
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	KNE-B
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur	120 mm
Largeur	120 mm
Hauteur	50 mm
Longueur avec emballage	368 mm
Largeur avec emballage	368 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Batterie incluse	non
Conforme aux normes ESD	oui