

## Tournevis dynamométrique avec manche à clé TorqueFix® Key Limiteur de couple fixe préréglé 0,6Nm (38617)

Application : Pour un vissage contrôlé à un couple prédéfini.

Application : Couple d'ouverture env. +30% au-dessus du couple de serrage.

Extra : Livré dans une boîte plastique pratique.

Extra : Protocole de contrôle d'usine inclus.

DIN EN ISO 6789.

- Emballage sous blister : Non
- Article ESD : Non
- Hexagone mâle 1 (mm) : 4 mm
- Valeur de couple fixe (Nm) : 0.6 Nm
- Tolérance : 6
- Longueur poignée transversale de couple : 68 mm
- largeur poignée (poignée transversale) : 50 mm
- avec pile : Non

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article              | WL71956                                                                       |
| Nom alternatif de l'article   | 283601060                                                                     |
| Fabricant                     | WIHA                                                                          |
| Numéro d'article du fabricant | 38617                                                                         |
| Données du fabricant du GPSR  | Wiha Werkzeuge GmbH<br>Obertalstraße 3-7<br>DE-78136 Schonach<br>www.wiha.com |
| Unité de vente                | 1 pièce                                                                       |
| Unité de contenu              | 1 pièce                                                                       |
| Normes                        | DIN EN ISO 6789.                                                              |
| Série de produits             | 28360                                                                         |
| Hexagone externe              | 4 mm                                                                          |
| Couple (Nm)                   | 0,6 Nm                                                                        |
| VDE                           | non                                                                           |
| Type à vis                    | mixed                                                                         |
| Conforme aux normes ESD       | non                                                                           |
| Dimensions de l'emballage     | unique                                                                        |

Type de tournevis

tournevis dynamométrique

## Autres versions

| Numéro d'article | Hexagone externe | Couple (Nm)   |
|------------------|------------------|---------------|
| WL71955          | 4 mm             | 0,5 Nm        |
| <b>WL71956</b>   | <b>4 mm</b>      | <b>0,6 Nm</b> |
| WL71958          | 4 mm             | 1,1 Nm        |
| WL71960          | 4 mm             | 1,4 Nm        |
| WL71961          | 4 mm             | 2 Nm          |
| WL71962          | 4 mm             | 2,5 Nm        |
| WL71963          | 4 mm             | 3 Nm          |
| WL71957          | 4 mm             | 0,9 Nm        |
| WL71965          | 4 mm             | 4 Nm          |
| WL71964          | 4 mm             | 3,8 Nm        |