

Lame interchangeable fendue pour tournevis dynamométrique à manche long 3,5mm (26278)



Augmente votre efficacité : la géométrie très fine de la lame convient particulièrement bien aux applications difficiles d'accès.

Application : Pour le vissage contrôlé à un couple donné.

Lame : Acier au chrome-vanadium-molybdène de haute qualité, trempé à cœur, chromé mat.

Lame : La pointe de la lame Wiha ChromTop® garantit une précision dimensionnelle maximale.

Lame : Code couleur gris.

Pointe de la lame DIN ISO 2380-1.

- Épaisseur de la lame 1 : 0.6 mm
- Emballage sous blister : Non
- Article ESD : Non
- Fente 1 : 3.5 mm
- Valeur du couple max (Nm) : 1.1 Nm
- Diamètre de la lame hexagonale (mm) : 4 mm
- Longueur totale (mm) : 175 mm
- longueur de la lame visible : 42 mm
- avec pile : Non

Numéro d'article	WL71992
Nom alternatif de l'article	2859035
Fabricant	WIHA
Numéro d'article du fabricant	26278
Données du fabricant du GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Longueur	194 mm
Largeur	35 mm
Unité de vente	1 pièce

Products for the electronic industry



Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Normes	Pointe de la lame DIN ISO 2380-1.
Série de produits	28590
VDE	non
Type à vis	fente
Conforme aux normes ESD	non
Dimensions de l'emballage	unique
Couple (max.)	1,1 Nm
Largeur de la lame	3,5 mm
Épaisseur de coupe	0,6 mm

Autres versions

Numéro d'article	Largeur de la lame	Couple (max.)
WL71989	2 mm	0,4 Nm
WL71990	2,5 mm	0,4 Nm
WL71991	3 mm	0,6 Nm
WL71992	3,5 mm	1,1 Nm
WL71993	4 mm	2,5 Nm