# Clé à ergots TORX® MagicSpring® oxydée noire T9 (31236)



Gain de temps : la fonction de retenue Wiha MagicSpring® maintient toutes les vis Torx® sans aimant.
Application : Pour la mise en place et le serrage des vis TORX® dans les endroits difficiles d'accès.
Lame : Acier au chrome-vanadium, trempé à cœur, bruni.
Pour les applications dans le domaine de la mécanique
• Lame hexagonale (pouces) : 7/64"
• Emballage sous blister : Non
• Article ESD : Non
• TORX® 1 : T9
• Longueur de la lame de fermeture à goupille (courte) : 21 mm
• longueur totale (mm) : 111 mm
• avec pile : Non

| **Numéro d'article** | **WL72332** |
|---|---|
| Nom alternatif de l'article | 366RZ009 |
| Fabricant | WIHA |
| Numéro d'article du fabricant | 31236 |
| Données du fabricant du GPSR | Wiha Werkzeuge GmbH<br>Obertalstraße 3-7<br>DE-78136 Schonach<br>www.wiha.com |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| Série de produits | 366R |
| VDE | non |
| Type à vis | T9 |

| | |
|---|---|
| Conforme aux normes ESD | non |
| Dimensions de l'emballage | unique |
| Longueur de l'outil | 111 mm |

## Autres versions

| Numéro d'article | Longueur de l'outil | Type à vis |
|---|---|---|
| WL72335 | 80 mm | T6 |
| WL72334 | 88 mm | T7 |
| WL72333 | 101 mm | T8 |
| **WL72332** | **111 mm** | **T9** |
| WL72343 | 121 mm | T10 |
| WL72342 | 136 mm | T15 |
| WL72341 | 148 mm | T20 |
| WL72340 | 163 mm | T25 |
| WL72339 | 176 mm | T27 |
| WL72338 | 191 mm | T30 |
| WL72337 | 210 mm | T40 |
| WL72336 | 232 mm | T45 |