

Tournevis dynamométrique à manche transversal TorqueFix® T Limitation de couple fixe préréglée 6,0Nm (29228)



Application : Pour le vissage contrôlé à un couple prédéfini, en combinaison avec une lame interchangeable Wiha Torque 6 mm.

Extra : Livré dans une boîte plastique pratique, avec protocole de contrôle en usine.

Pour les applications dans le domaine de la mécanique
DIN EN ISO 6789.

- Emballage sous blister : Non
- Article ESD : Non
- Hexagone mâle 1 (mm) : 6 mm
- Valeur de couple fixe (Nm) : 6 Nm
- Tolérance : 6
- Longueur poignée transversale de couple : 56 mm
- largeur poignée (poignée transversale) : 120 mm
- avec batterie : Non

Numéro d'article	WL72631
Nom alternatif de l'article	289110600
Fabricant	WIHA
Numéro d'article du fabricant	29228
Données du fabricant du GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH

Products for the electronic industry



Obertalstraße 3-7
DE-78136 Schonach
www.wiha.com

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Normes	DIN EN ISO 6789.
Série de produits	2891
VDE	non
Type à vis	mixed
Conforme aux normes ESD	non
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis dynamométrique