

Tournevis SoftFinish® electric à fente 3,0mm x 100mm (39579)



Application : Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC.
Pour les applications dans le domaine de l'électricité.

Testé selon la norme IEC 60900.

- Épaisseur de coupe 1 : 0.5 mm
- Emballage sous blister : Oui
- Article ESD : Non
- Fente 1 : 3.0 mm
- diamètre de la poignée : 23 mm
- Longueur totale (mm) : 204 mm
- longueur de la lame visible : 100 mm
- avec pile : Non

N° d'article	WL72655
Désignation alternative de l'article	SB320N03010001
Fabricant	WIHA
Fabricant Numéro d'article	39579
Informations sur le fabricant du GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
normes	Testé selon la norme IEC 60900.
ligne de produits	320N
VDE	oui
type de vis	fente
Conforme aux normes ESD	non
masse de conditionnement	unique

type de tournevis	1000 V isolé
Épaisseur de la lame	0,5 mm
longueur de lame	100 mm
largeur de lame	3 mm