Connecteurs bout à bout, isolés, 0,5 - 1,0 mm² (43965), 100 pièces



Augmente la sécurité de vos processus : qualité de fabrication élevée et constante pour une sécurité de contact durable.
Facilite la manipulation : Introduction simple et rapide du câble grâce à la douille en entonnoir.
Augmente votre sécurité : Haute résistance à la chaleur jusqu'à 105° C.
Gain de temps : Après le sertissage, aucune isolation supplémentaire n'est nécessaire.
Application : Idéal pour le raccordement des câbles de mise à la terre. Convient pour l'utilisation dans la construction d'armoires électriques, pour la confection de câbles ou également dans la construction de véhicules sur rails ainsi que dans le domaine CarHifi.
Lors de la connexion de conducteurs électriques, une connexion sûre est indispensable. En combinaison avec les outils de sertissage automatique et les connecteurs de Wiha, il est possible de réaliser une connexion étanche au gaz et de garantir ainsi une sécurité de contact à long terme. Pendant l'installation, la collerette conique facilite l'introduction du toron dans la douille. Les connecteurs sans halogène de Wiha ont une résistance à la chaleur allant jusqu'à 105° C. Ils sont fabriqués conformément aux indications de mesure de la norme DIN 46341.
Pour les applications dans le domaine de l'électricité
- Emballage sous blister : Non
- Article ESD : Non
- Contenu : 100
- couleur : rouge
- diamètre D1 : 4.1 mm
- diamètre D2 : 1.6 mm
- longueur L1 : 26 mm
- Calibre nominal min (mm^2) : 0.5 mm^2
- Calibre nominal max (mm^2) : 1.0 mm^2
- Calibre nominal (min - max) (mm^2) : 0.5 - 1 mm^2.
- Plage de dénudage (min - max) (AWG) : 22 - 16
- Plage de dénudage mini (AWG) : 22

- Plage de dénudage max. (AWG) : 16
- avec batterie : Non

Numéro d'article	**WL72795**
Nom alternatif de l'article	C101X005010
Fabricant	WIHA
Numéro d'article du fabricant	43965
Données du fabricant du GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	100 pièce
Série de produits	C101
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Dimensions de l'emballage	unique